



Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej są bardzo wytrzymałe i odporne na niszczenie pod wpływem chemicznej lub elektrochemicznej reakcji z otaczającym środowiskiem. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości, produkty te będą służyły latami nawet przy maksymalnym wykorzystaniu, zachowując przy tym w pełni swoje funkcje i walory estetyczne.



Stal czarna, lub inaczej zwana też węglową, to stop żelaza z domieszką węgla. Dzięki zawartości węgla w swoim składzie, stal ta odznacza się wysoką twardością i wytrzymałością. Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona antykorozyjnie. Stal ta jest malowana proszkowo w następującej kolorystyce (do wyboru):

-  Żółto-zielonej
-  Czerwono-niebieskiej



Blacha o różnych grubościach, która została wykorzystana do produkcji urządzenia.



Łańcuchy ze stali nierdzewnej do siedzisk płaskich:
 -(Ø 6 mm): długość łańcucha: 2,00 m lub 2,50 m
 -(Ø 5 mm): długość łańcucha 1,80 m

Łańcuchy ze stali nierdzewnej do siedzisk kubekowych:
 -(Ø 5 mm): długość łańcucha 1,80 m



Łańcuchy ze stali cynkowanej ogniowo do siedzisk płaskich:
 - (Ø 5 mm): długość łańcucha: 2,00 m lub 2,50 m

Łańcuchy ze stali cynkowanej ogniowo do siedzisk kubekowych:
 -(Ø 5 mm): długość łańcucha: 2,30 m



Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w szelkę i łożysko. Masywne, bezpieczne i odporne na zmienne warunki atmosferyczne.



Elementy łączeniowe to śruby oraz nakrętki wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.



Siedzisko kubelkowe z aluminiową wkładką pokryte kauczukiem EPDM formowanym metodą wtryskową

Wymiary: 450 x 315 x 230 mm



Siedzisko gumowe płaskie „basic” to wysokiej jakości model wykonany z kauczuku EPDM formowanego metodą wtryskową z aluminiową wkładką.

Wymiary: 450 x 160 x 27,5 mm



Siedzisko gumowe płaskie „curve xl” zostało wyprodukowane z TPV (wulkanizatu termoplastycznego) formowanego technologią wtryskową.

Wymiary: 500 x 200 x 38,5 mm



Siedzisko gumowe płaskie „curve” zostało wyprodukowane z TPV (wulkanizatu termoplastycznego) formowanego technologią wtryskową.

Wymiary: 450 x 180 x 38,5 mm