

KARTA PRODUKTU

Bujak - Bolek i Lolek

Seria B/1/00013/10

Wymiary: dł. 5000mm, szer. 880mm wys. 1120mm

Strefa bezpieczeństwa 21m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1400mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1: 2009r.

Urządzenie służy do bujania góra dół.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcjonalnie stal nierdzewna):

- Ø88,9x3,2 mm, Ø76,1x3,2 mm
- Ø114,3x3,6 mm, Ø42,4x2,9 mm
- Ø33,7x2,9 mm, Ø33,7x2,6 mm

Stalowy swożeń; tuleje z brązu; sprężyny; obudowa sprężyn stal kwasoodporna 1.4301.

odboje amortyzujące uderzenie wykonane są z opony. Siedziska wykonane z HDPE lub drewna;

uchwyt rękojeści - gumą; stopa - blacha 12 mm; żebra - blacha 8 mm.

Elementy tacieriowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500mm; 600x600x500mm.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

