

KARTA PRODUKTU

Bujak - Jaś i Małgosia

Seria B/5/00017/10

Wymiary: dł. 3315mm; szer. 410mm; wys. 865mm

Strefa bezpieczeństwa 13 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1200mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009r.

Urządzenie służy do bujania góra - dół.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s(Opcja - stal nierdzewna):

- $\varnothing 114,3 \times 3,6$ mm; $\varnothing 60,3 \times 3,2$ mm, $21,3 \times 2,3$ mm
- $\varnothing 42,4 \times 2,9$ mm; $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm
- profil $50 \times 30 \times 2$ mm

Stalowy swożeń; tuleja teflonowa; stopa - blacha 12 mm; żebra - blacha 5 mm.

Odboje amortyzujące uderzenie wykonane są z gumy w oplocie parcianym.

Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem, uchwyt rękojeści zakończony gumą.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

