

KARTA PRODUKTU

Bujak - Kulfon

Seria B/4/00016/10

Wymiary: dł. 3314 mm; szer. 407 mm; wys. 841 mm

Strefa bezpieczeństwa 43 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1200mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009r.

Urządzenie służy do kręcenia się w koło oraz do bujania góra - dół.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø114,3x3,6 mm; Ø60,3x3,2 mm; 21,3x2,3mm,
- Ø42,4x2,9 mm; Ø33,7x2,9mm
- profil 50x30x3mm

Stalowy swożen; tuleja teflonowa; stopa - blacha 12 mm; żebra - blacha 8 mm.

Odboje amortyzujące uderzenie wykonane są z gumy w oplocie parcianym.

Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem, uchwyt rekojesci zakończony gumą.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

