

KARTA PRODUKTU

Bujak sprężynowy - Holownik

Wymiary: dł. 740mm; szer. 475mm; wys. 868mm

Strefa bezpieczeństwa 13 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 434mm.

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176 : 2009 r.

Urządzenie służy do bujania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa:

- Bl. 5mm
- Katownik 30/30/2mm
- Płyta HDPE

Sprężyna ze stali węglowej, niskostopowej. Stopy - blacha 5mm; kątowniki z blachy 2mm. Konstrukcja wykonana z płyty HDPE odpornej na UV.

Elementy łączeniowe to śruby wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 700x700x400mm.

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

