

KARTA PRODUKTU

Huśtawka - Albatros I

Seria H/3/00007/10

Wymiary: dł. 3000 mm; szer. 1500mm; wys. 2530mm.

Strefa bezpieczeństwa 23 m².

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1400 mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009r.

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø88,9x3,2 mm
- Ø76,1x3,2 mm
- Ø33,7x2,6 mm; Ø33,7x2,9 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 5 mm.

Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej; siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami, zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400x400x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176:2009 r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

