

KARTA PRODUKTU

Huśtawka - Apollo II

Seria H/2/00006/10

Wymiary: dł. 4385mm; szer. 1090mm; wys. 2450mm.

Strefa bezpieczeństwa 30m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1400 mm

Zaleca się aby , materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009r.

Urządzenie służy do huśtania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø114,3x3,6 mm

- Ø60,3x4,0 mm; Ø88,9x3,2 mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10mm; żebra - blacha 5mm.

Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301.

Siedzisko wykonane z gumy wzmocnione metalem.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie , malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 400x400x500mm,

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176:2009r ,

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

