

KARTA PRODUKTU

Huśtawka - Sputnik

Seria H/7/00011/10

Wymiary: dł. 3639mm, szer. 4260mm wys. 2880mm

Strefa bezpieczeństwa 40m² - dla nawierzchni syntetycznej

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1460mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie służy do huśtania i okrecania.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø76,1x2,9mm; Ø26,9x2,6mm; Ø33,7x2,9mm
- Ø114,3x3,6mm
- Ø42,4x2,9mm

Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna); stopy - blacha 10mm;

Zawiesie huśtawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301; siedzisko wykonane z metalu oplecione sznurem.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie podkładem cynkowym Zn Primer N, oraz malowana proszkowo farbą nawierzchniową.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500mm,

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

