

KARTA PRODUKTU

Karuzela - Jabłko

Seria K/3/00020/10

Wymiary: $\varnothing 1480$ mm; wys. 778mm

Strefa bezpieczeństwa $24m^2$

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 778mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku min. 1m.

Urządzenie służy do kręcenia się w koło.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (Opcja - stal nierdzewna):

- $\varnothing 88,9 \times 3,2$ mm
- $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm
- profil $60 \times 40 \times 3$ mm

Karuzela łóżyskowana; stopa - blacha 12mm; żebra - blacha 8mm; podest blacha Al ryflowana 3mm; spód karuzeli zabudowany blachą ocynkowaną 0,5mm.

Przegrody-osłony wykonane z płyty polietylenowej TU-PLAY.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: $700 \times 700 \times 500$ mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

