

KARTA PRODUKTU

Karuzela - Kamikadze

Seria K/1/00018/10

Wymiary: $\varnothing 3055\text{mm}$; wys. 2433mm

Strefa bezpieczeństwa 67m^2

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 470mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Powierzchnia zderzenia wokół karuzeli powinna mieć krytyczną wysokość upadku min. 1m.

Urządzenie służy do kręcenia się w zwisie.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- $\varnothing 114,3 \times 3,6\text{mm}$
- $\varnothing 88,9 \times 3,2\text{mm}$
- $\varnothing 33,7 \times 2,9\text{mm}$
- blacha stalowa na słup gr. 3mm

Karuzela łóżyskowana; stopa - blacha 10mm; plastikowe zabezpieczenia chroniące palce przed zakleszczeniem. Łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna).

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: $700 \times 700 \times 500\text{mm}$

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

