

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Dżdżownica

Seria S/7/00031/10

Wymiary: dł. 3615 x szer. 500 x wys. 2507 mm

Strefa bezpieczeństwa 31 m², wysokość swobodnego upadku 1960 mm.

Wiek użytkowników do 12 lat

Zaleca się aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do pokonywania odległości w zwisie na rękach

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø114,3x3,6 mm
- Ø33,7x2,9 mm
- Ø42,4x3,2 mm, profil 60x40x2 mm,

Stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 5mm;

Spoczniki wykonane z polietylenu 20 mm oraz blachy 5 mm.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

