

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Maślak B

Seria S/12b/00036/10

Wymiary: dł. 2350 x szer. 750 x wys. 400 mm

Strefa bezpieczeństwa 20 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 400 mm

Zaleca się aby, materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia ze stopnia niższego na wyższy i odwrotnie

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø76,1x3,2 mm,
- profil 60x40x2 mm
- Bl. al. ryflowana 3mm

Stopy blacha - 10 mm; stopnie - blacha Al ryflowana 3 mm lub z polietylenu 20mm; podstawa stopni - blacha 3mm (asortyment dostępny w dowolnej konfiguracji).

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

