

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Mostek Kapitański

Seria S/5/00029/10

Wymiary: dł. 3730 mm; szer. 620 mm; wys. 2110mm

Strefa bezpieczeństwa 25m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1150mm

Zaleca się aby, materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe - mostek ruchomy służy do przechodzenia.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø114,3x3,6 mm, Ø48,3x2,9mm, Ø42,4x3,2mm, Ø33,7x2,9mm
- profil 60x30x2 mm, profil 60x40x2mm,
- Bl. 10mm; 5mm

Stopy z blachy 10 mm; żebro - blacha 5 mm; stopnie - blacha Al ryflowana 3 mm; lina stalowa w oplocie polipropylenu Ø16 mm.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 800x300x500 mm.

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

