

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Dsa

Seria S/8/00032/10

Wymiary: dł.3615mm x szer.500mm x wys. 2430mm

Strefa bezpieczeństwa 32 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1960mm

Zaleca się aby , materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do pokonywania odległości w zwisie na rękach

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø114,3x3,6 mm
- Ø33,7x2,9 mm; Ø33,7x2,6 mm
- Ø42,4x2,9 mm; profil 60x40x2 mm
- Blacha 10mm; 5mm

Stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 5 mm; spoczniki blacha 3 mm plus polietylen 20 mm; uchwyt rękojeści powlekany gumą. Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 800x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

