

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Pasikonik

Seria S/10/00034/10

Wymiary: dł. 3000 x szer. 250 x wys. 460 mm

Strefa bezpieczeństwa 19 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 460 mm

Zaleca się aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia po belce ruchomej.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø88,9x3,2 mm,
- profil 50x30x2 mm,
- Blacha 10mm; 2mm

Stopy - blacha 10 mm, podest - blacha 2 mm; nakładki z blachy al. 3 mm (figury geometryczne); sprężyna Ø200x20x400 mm.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176:2009 r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

