

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Pchotka

Seria S/9/00033/10

Wymiary: dł. 3006mm; szer. 250mm; wys. 450 mm

Strefa bezpieczeństwa 19 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 450 mm

Zaleca się aby , materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia po belce ruchomej.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø88,9x3,2 mm,
- profil 50x30x2 mm,
- Blacha 10mm,

Stopy - blacha 10 mm , podest - blacha Al ryflowana; sprężyna Ø 200x20x400 z dystansami zapobiegającymi nadmiernemu ściśnięciu..

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r .

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

