

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Stonoga

Seria S/6/00030/10

Wymiary: dł. 3610mm; szer. 500mm; wys. 2110mm

Strefa bezpieczeństwa 22 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 400 mm

Zaleca się aby , materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia po trójkątach zawieszonych na linach.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø114,3x3,6 mm
- Ø33,7x2,6 mm
- Ø42,4x2,9 mm; profil 40x20x2; profil 60x40x2,
- Blacha 10 mm, 5 mm;

Stopy - blacha 10 mm; żebra - blacha 5mm; elementy trójkąta - blacha al. 3 mm; trójkąty zawieszane na linie stalowej w oplocie polipropylenowym Ø16 mm; spocznik wykonany z blachy 5mm pokryty płytą polietylenową 20 mm.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie , malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 800x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

