

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Tygrysek

Seria S/4/00028/10

Wymiary: dł. 3351mm; szer. 1420mm; wys. 2245mm.

Strefa bezpieczeństwa 29 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1490mm.

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do przechodzenia po ruchomej belce.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s (opcja - stal nierdzewna):

- Ø48,3x2,9 mm
- Ø76,1x2,9 mm
- Blacha 10 mm; al.3mm

Stopy - blacha 10 mm. Belka ruchoma wykonana z blachy stalowej 1,5 mm, podest bl. aluminiowa ryflowana 3 mm; łańcuch ocynkowany ogniowo (opcja - stal kwasoodporna).

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

