

KARTA PRODUKTU

Urządzenie sprawnościowe - Żółwik

Seria S/2/00026/10

Wymiary: dł. 2300 mm; szer. 1580 mm; wys. 1150 mm

Strefa bezpieczeństwa - 26 m²

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1150 mm

Wiek użytkowników do 12 lat

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie sprawnościowe służy do wchodzenia i zwisania na rękach.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø76,1x3,2 mm
- Ø33,7x2,9 mm
- Blacha 10 mm

Stopy - blacha 10 mm. Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TÜV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

