

KARTA PRODUKTU

Zestaw - Chatka Tarzana pojedyncza wieża

Seria D/1/00001/10

Wymiary: dł. 6300mm; szer. 4760 mm; wys. 4600 mm.

Strefa bezpieczeństwa 59 m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upaku 1990 mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176:2009 r.

Urządzenie służy do ; wspinania, wchodzenia, ślizgania, zjeżdżania, podciągania na linie.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- Ø88,9x3,2 mm; Ø33,7x2,9 mm; Ø42,4x2,9 mm,
- Ø60,3x2,9 mm - stal kwasoodporna,
- profil 80x40x3 mm; profil 60x30x2 mm; profil 30x20x2 mm;
- Blacha 10 mm, bl. 3 mm,

Uchwyty ściany wspinaczkowej wyk. z kamienia polnego; ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali kwasoodpornej 2 mm; podest wieży oraz osłona boczna wykonane z drewna; daszek wieży wykonany z trzciny posiadającej atest, ślizg strażacki wykonany ze stali kwasoodpornej.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 600x600x500 mm; 300x300x500 mm.

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiany w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliesterowej zaprawy iniekcyjnej.

