

KARTA PRODUKTU

Zestaw - Dom Strażaka 3 wieże

Seria D/2a/00002/10

Wymiary: dł. 4749 mm; szer. 4157 mm; wys. 3606 mm

Strefa bezpieczeństwa 50m²

Wiek użytkowników do 12 lat

Maksymalna wysokość swobodnego upadku 1960 mm

Zaleca się, aby materiały amortyzujące upadek stosować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009r.

Urządzenie służy do zjeżdżania na siedząco i zjeżdżania ślizgiem strażackim, wspinaczce po przepłotniach z lin, wchodzeniu po drabinkach, przechodzeniu po ruchomym mostku.

STOSOWANE MATERIAŁY:

Konstrukcja stalowa stal konstrukcyjna St3s:

- $\varnothing 42,4 \times 2,9$ mm; $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm,
- profil 80x80x2mm; profil 60x40x2mm; profil 30x30x2mm
- blacha 5mm, 10mm;
- podesty i mostek - blacha Al ryflowana 3mm,
- ślizg wykonany ze stali kwasoodpornej 2mm,

Elementy daszku i paneli wykonano z płyty polietylenowej TU-PLAY; szczeble pokryte blachą ryfl.

Liny stalowe w oplocie z tworzywa sztucznego.

Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo.

Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500mm, 300x800x500mm

Bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem TUV Rheinland Polska według normy PN-EN 1176-1:2009r.

Elementy wykonane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia.

Sposób mocowania:

- pręt gwintowany zatapiający w świeżej zaprawie betonowej
- pręt gwintowany wklejany za pomocą poliestrowej zaprawy iniekcyjnej.

